Einstiegssysteme

Fahrereinstieg NIM Express

FES NIM Express

NIM Express

Systembeschreibung FES NIM Express

Die Zustiegshilfe ist ein zweistufiger Trittstufeneinstieg für den Führerstand. Die obere Trittstufe besitzt eine Trittbreite von ca. 300 mm und ist fest mit den beiden Pneumatikzylindern verbunden. Die untere Trittstufe ist mit einer konstanten Weite von ca. 365 mm vertikal aus- und einfahrbar. Im einge-fahrenen Zustand beträgt der Minimalabstand zwischenbeiden Stufen ca. 32 mm. Im ausgefahrenen Zustand ist der Abstand zwischen oberer und unterer Trittflächen ca. 176 mm.

Technische Daten	
Maße L x B x H	608 x 190 x 400
Gewicht	ca.35 kg
Elektrische Ausrüstung	Induktiver Näherungssensor, Schnappschalter, Begrenzungsleuchte, Schallgeber, Drucktaster
Pneumatische Ausrüstung	DW P-Zylinder V1/V2 ohne Verriegelung/ DWP-Zylinder mit Verriegelung
Betriebsdruck	2,2 bar, Druckluftqualität (nach PNEUROP 6611)
Umweltbedingungen	relative Luftfeuchtigkeit: bis 100%
Brandschutz	Brandschutzstufe HL2 nach EN45545
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-25 C bis +45 C
Sachnummer	5-008660001954

© 2018 Schaltbau Refurbishment GmbH
Hünxer Str. 149 | D-46537 Dinslaken | T +49 2064 / 602-0 | F +49 2064 / 602-266
info@schaltbau-refurbishment.de | www.schaltbau-refurbishment.de